

1. Ruit schoonmaken

Maak eerst de ruit aan de binnenzijde (zijde waar de raamfolie op wordt geplakt) grondig schoon.

- Gebruik een verfkraabber voor oude verf resten.
- Scherpe schoonmaakchemicaliën worden afgeraden zoals glassex.

2. Aftekenen

Teken de zijkant- en bovenlijn op de ruit, aan de andere zijde (met behulp van een niet-watervaste stift en een waterpas).

- De raamfolie kan op beide kanten van de ruit worden aangebracht.
- Raamfolie horizontaal gespiegeld? Wanneer u de raamfolie aan de binnenkant van de ruit plakt, is de tekst aan de buitenkant leesbaar.
- Raamfolie niet gespiegeld? Wanneer u de raamfolie aan de binnenkant van de ruit plakt, is de tekst aan de binnenkant leesbaar.
- Het is mooier als u bij het beplakken van de ruit aan weerszijden een strook open laat (bijvoorbeeld 1 cm breed), in plaats van de ruit over de gehele breedte te beplakken.

3. Ruit nat maken

Vul een plantenspuit met water en één drup afwasmiddel. Spuit de zijde waar de raamfolie op wordt geplakt nat.

- Door het gebruik van afwasmiddel duurt het langer voordat de lijmlaag gaat plakken. Hierdoor is het mogelijk om de raamfolie te corrigeren / verschuiven wanneer deze op de ruit aangebracht wordt.

4. Voorbereiding raamfolie loshalen

Maak een andere ruit schoon en nat. Plaats de raamfolie met de witte-backing zijde op de ruit (zoals de raamfolie straks ook geplaatst gaat worden).

- Dit kan ook op bijvoorbeeld een kunststofdeur.

5. Raamfolie loshalen

Verwijder de raamfolie voorzichtig, zodra de raamfolie los komt, spuit u de raamfolie nat met de plantenspuit. Bij het verder loshalen houdt u de witte-backing tegen de ruit.

- Bij grotere afmetingen eerst één kant tot ongeveer de helft loshalen, nat spuiten en terug duwen op originele plek eventueel vastmaken met schilderstape zodat het niet plots los schiet, vervolgens herhaalt u dit aan de andere zijde.
- Let op wanneer de raamfolie teruggeduwd is of wanneer u bij de tweede zijde tot de helft komt, dat de raamfolie niet los schiet en de raamfolie zo valt of dubbel klapt.

6. Raamfolie plaatsen

Haal de raamfolie in zijn geheel los van de ruit zonder de witte-backing.

Plaats de raamfolie op de ruit waar de raamfolie moet komen. Zorg dat de zij- en bovenkant samenvallen met de afgetekende lijnen.

- Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt.
- Door het gebruik van afwasmiddel duurt het langer voordat de lijmlaag gaat plakken. Hierdoor is het mogelijk om de raamfolie te corrigeren / verschuiven wanneer deze op de ruit aangebracht wordt.

7. Raamfolie strak maken

In eerste instantie zal het geheel er wat bobbelig uitzien. Begin met de ramenwisser in het midden. Zorg dat de raamfolie niet verschuift. Veeg het teveel aan water en eventuele luchtballen weg, werk van binnen naar buiten.

- Begin in het midden en werk van binnen naar buiten.
- Goed stevig wissen met de ramenwisser is erg belangrijk.
- Controleer nadat u met de ramenwisser al het water heeft weg geveegd aan de andere zijde van de ruit of u nog bubbels ziet.
- Kleine bubbels verdwijnen, zodra het water eenmaal verdampt is zit de raamfolie strak op de ruit.

8. Figuren / teksten loshalen

Als de raamfolie opgedroogd is en de raamfolie goed vastzit, kunt u eventuele figuren / teksten loshalen met behulp van een hobbymes / aardappelschilmesje. voorzichtig loshalen.

- Ongeveer 10 minuten wachten met loshalen figuren / teksten (afhankelijk van hoeveelheid afwasmiddel zie stap 3).
- Komt de raamfolie nog mee bij het loshalen? U moet langer wachten of er zit teveel water tussen de ruit en de raamfolie (zie stap 5).

Schoonmaken van raamfolie

Onregelmatigheden verdwijnen vanzelf (binnen drie maanden). Als de onregelmatigheden verdwenen zijn, kunt u de raamfolie reinigen.

- Gebruik bij het reinigen geen harde en of scherpe voorwerpen.
- Pas op! voor zandkorrels en oude verharde rubbertrekkers!

Handige tips!

- Het beste resultaat wordt bereikt bij temperaturen tussen 10 en 20° C.
- Bij grote oppervlakken is het handig als er iemand meehelpt.
- Werk rustig en neem de tijd!